



ООО «СтимЛайн»
125371, г. Москва
Волоколамское ш., двлд. 89

+7 (499) 455-54-75
info@steam-line.ru
www.steam-line.ru

Опросный лист для заказа клапана с пневмоприводом ARI-STEVI

Сведения о заказчике	
Организация *	
Контактное лицо *	
Контактный телефон/факс *	
E-mail	
Город	

Сведения о системе *				
Рабочая среда	☐ водяной пар	☐ вода	☐ газ**	☐ другое**
Параметры системы		Мин.	Раб. (ном.)	Макс.
Расход среды через клапан (пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч)				
Температура рабочей среды на входе T1	°C			
Давление на входе клапана P1	бар(и)			
Давление на выходе из клапана P2	бар(и)			
Кинематическая вязкость	м2/с			
Давление насыщенных паров	бар(и)			
Наличие твердых частиц	☐ да		☐ нет	

Требования к клапану*			
Место установки клапана	☐ в помещении		☐ на улице
Материал корпуса	☐ серый чугун		☐ ковкий чугун
	☐ углеродистая сталь		☐ нержавеющая сталь
Тип клапана	☐ 2-х ходовой запорный (отк./закр)		☐ 2х ходовой регулирующий
	☐ 3х ходовой разделительный		☐ 3-х ходовой смесительный
Характеристика закрытия	☐ линейная	☐ равнопроцентная	☐ открыт/закрыт
Условный диаметр, Ду			
Вид соединения	☐ фланцевое Тип _____	☐ под приварку	☐ резьбовое ☐ другое _____
Диаметр трубопровода, Ду			

Требования к пневмоприводу			
Давление пневмопитания *	бар(и)		
Функция безопасности	☐ нормально открытый		☐ нормально закрытый
Класс защиты	☐ IP54	☐ IP65	☐ IP67 ☐ другое
Входной сигнал *	Выходной сигнал		Доп оборудование
☐ 0,2-1бар (и)	☐ отсутствует		☐ потенциометр
☐ 0...10В ☐ 2...10В ☐ 0...20мА ☐ 4...20мА	☐ 0...10В ☐ 2...10В ☐ 0...20мА ☐ 4...20мА	☐ ручной дублер ☐ блок подготовки воздуха ☐ доп концевые выключатели	

Предварительный выбор	
Модель клапана из каталога	
Предполагаемый типоразмер	
Модель привода из каталога	
Количество *	
Дополнительная информация:	

* - графы обязательные для заполнения

** - требуются указать название, химическую формулу, хим состав, физико-химические параметры