

Опросный лист для заказа клапана с электроприводом ARI-STEVI

Сведения о заказчике				
Организация *				
Контактное лицо *				
Контактный телефон/факс *				
E-mail				
Город				
Сведения о системе*				
Рабочая среда	☐ водяной пар	☐ вода	☐ газ**	☐ другое**
Параметры системы		Мин.	Раб. (ном.)	Макс.
Расход среды через клапан (пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч)				
Температура рабочей среды на входе T1	°C			
Давление на входе клапана P1	бар(и)			
Давление на выходе из клапана P2	бар(и)			
Кинематическая вязкость	мл/с			
Давление насыщенных паров	бар(и)			
Наличие твердых частиц	☐ да	☐ нет		
Требования к клапану*				
Место установки клапана	☐ в помещении		☐ на улице	
Материал корпуса	☐ серый чугун		☐ ковкий чугун	
	☐ углеродистая сталь		☐ нержавеющая сталь	
Тип клапана	☐ 2-х ходовой запорный (отк./закр)		☐ 2х ходовой регулирующий	
	☐ 3х ходовой разделительный		☐ 3-х ходовой смесительный	
Характеристика закрытия	☐ линейная	☐ равнопроцентная	☐ открыт/закрыт	
Условный диаметр, Ду				
Вид соединения	☐ фланцевое Тип _____	☐ под приварку	☐ резьбовое	☐ другое _____
Диаметр трубопровода, Ду				
Требования к электроприводу				
Напряжение питания*	☐ 24В, 50Гц, 1~	☐ 220В, 50Гц, 1~	☐ 380В, 50Гц, 3~	☐ другое
Класс защиты	☐ IP54	☐ IP65	☐ IP67	☐ другое
Функция безопасности	☐ отсутствует	☐ нормально открытый	☐ нормально закрытый	
Входной сигнал *	Выходной сигнал		Доп оборудование	
☐ 3-х позиционный	☐ отсутствует		☐ потенциометр	
позиционер	позиционер		☐ доп. концевые выключатели	
☐ 0...10В ☐ 2...10В	☐ 0...10В ☐ 2...10В		☐ встроенный регулятор	
☐ 0...20мА ☐ 4...20мА	☐ 0...20мА ☐ 4...20мА		температуры	
Предварительный выбор				
Модель клапана из каталога				
Предполагаемый типоразмер				
Модель привода из каталога				
Количество *				
Дополнительная информация:				

* - графы обязательные для заполнения

** - требуется указать название, химическую формулу, хим. состав, физико-химические параметры