



ООО «СтимЛайн»
125371, г. Москва
Волоколамское ш., двлд. 89

+7 (499) 455-54-75
info@steam-line.ru
www.steam-line.ru

Опросный лист для подбора регулирующего, отсечного или запорно-регулирующего клапана

Заказчик:	
Организация	
Город	
Объект	
Контактное лицо	
Телефон / факс	
E-mail	

Данные о процессе				
Тип клапана	☐	односедельный	☐	шаровой
	☐	заслонка	☐	сегментный Другой _____
Технологическая позиция № _____		Количество _____		
Назначение				
Размер трубопровода _____	Ду _____	Ру _____	Класс по ANSI _____	
Материал трубопровода				
Состояние рабочей среды	☐	☐ пар	☐ газ	☐ жидкость
Расход	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Входное давление P1 (абс.)	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Выходное давление P2 (абс.)	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Температура T1	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Плотность на входе ρ1 или M	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Давление пара P _v (абс.)	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Вязкость	мин. _____	норм. _____	макс. _____	размерность _____
Макс. расчетный коэффициент расхода Kv				
Выбранный коэффициент расхода				



ООО «СтимЛайн»
125371, г. Москва
Волоколамское ш., двлд. 89

+7 (499) 455-54-75
info@steam-line.ru
www.steam-line.ru

Предполагаемый уровень звукового давления, db (A)			
Время срабатывания отсечного клапана _____ сек !			
Сборка корпуса клапана			
Тип корпуса			
Условное давление, Ру			
Условный диаметр, Ду			
Фланцы согласно DIN/ANSI	Тип фланца _____	DIN _____	ANSI CL _____
Присоединительная поверхность фланцев	☐ под приварку	☐ цапфа	
Крышка	☐ стандарт	☐ расширен.	☐ низ
Характеристика регулирования	☐ линейная	☐ равнопроцент	☐ откр/закрыт
Уплотнение клапана	☐ металл.	☐ мягкое	☐ шлифов
	☐ стандарт	☐ стеллит	
Спецификация утечек	_____ % от Kvs Класс _____		
Уплотнение штока клапана	☐ стандарт	☐ сильфон	
Обогревающая (Охлаждающая) рубашка	☐ нет	☐ да	Ду _____ Ру _____
Изолирующая вставка	☐ да	☐ нет	
Привод			
Тип	☐ пневматич.	☐ гидравлич.	☐ электрич.
Площадь мембраны (для пневматического привода), см2			
Питание привода	пневматич. _____ бар	гидравлич. _____ бар	электрич. _____ V, _____ Hz
Взрывозащита	☐ да	☐ нет	
Диапазон пружин	от _____ бар, до _____ бар		
Положение безопасности	☐ закрыт	☐ открыт	☐ остается в рабочем положении
В случае 3-х ходового клапана, расход	от _____ до _____		



ООО «СтимЛайн»
125371, г. Москва
Волоколамское ш., двлд. 89

+7 (499) 455-54-75
info@steam-line.ru
www.steam-line.ru

Ручной дублер	☐ да	☐ нет
Позиционер		
Тип		
Клапан открыт при входном сигнале	_____мА	_____бар
Клапан закрыт при входном сигнале	_____мА	_____бар
Давление питания (максимум), бар		
Взрывозащита	_____EExi	_____EExd
Конечный выключатель		
Тип	☐ электрич.	☐ индуктивный
Конечное положение клапана	☐ открыт	☐ закрыт
Состояние контактов	☐ замыкающие	☐ размыкающие
Взрывозащита	_____EExi	_____EExd
3/2-х ходовые электро-магнитные		
Тип		
3/2-х ходовой соленоидный клапан		
Исполнение		
Напряжение	V= _____	V ~ _____
Взрывозащита	☐ да	☐ нет
Температура окружающей среды, °С		
Ответные фланцы	☐ да	☐ нет
(пуск, остановка, цикличность...)		

Дата _____